

ALM1

Anbauleuchte

S30



Technische Daten

Leistung	25 - 27 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte
Lichteffizienz	bis zu 132 lm/W
Steuerung	on / off
Entblendung	UGR \leq 9
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 25°C
Gehäuse	Aluminium
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°

Gehäusefarben




RAL 9016



RAL 9005


Abmessungen (in mm)



Highlights

Die ALM1 Serie eignet sich ideal für Deckenlayouts in denen Anbauleuchten vielseitige Lichtaufgaben übernehmen sollen. Der Strahler lässt sich stufenlos drehen und schwenken, überzeugt dank hoher optischer Entblendung und reiht sich in die zurückhaltende Formästhetik der TLM1 Stromschienen und ELM1 Einbau-Variante ein.

Zubehör



Entblendungsring schwarz

Bei Verwendung des schwarzen Entblendungsringes verbessert sich die einheitliche Blendungsbewertung auf UGR \leq 6 während sich der Lichtstrom um 4% verringert.

Art. Nr. 4560056


Artikelübersicht, ALM1-S30

Artikel-nummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Gehäusefarbe
8103187	25 W	2700 K	92	2744 lm	18°	schwarz
8103188	25 W	2700 K	92	2744 lm	18°	weiß
8103189	25 W	2700 K	92	2809 lm	24°	schwarz
8103190	25 W	2700 K	92	2809 lm	24°	weiß
8103191	25 W	2700 K	92	2873 lm	36°	schwarz
8103192	25 W	2700 K	92	2873 lm	36°	weiß
8103193	25 W	3000 K	92	2914 lm	18°	schwarz
8103194	25 W	3000 K	92	2914 lm	18°	weiß
8103195	25 W	3000 K	92	2983 lm	24°	schwarz
8103196	25 W	3000 K	92	2983 lm	24°	weiß
8103197	25 W	3000 K	92	3052 lm	36°	schwarz
8103198	25 W	3000 K	92	3052 lm	36°	weiß
8103199	25 W	3500 K	92	3021 lm	18°	schwarz
8103200	25 W	3500 K	92	3021 lm	18°	weiß
8103201	25 W	3500 K	92	3092 lm	24°	schwarz
8103202	25 W	3500 K	92	3092 lm	24°	weiß
8103203	25 W	3500 K	92	3163 lm	36°	schwarz
8103204	25 W	3500 K	92	3163 lm	36°	weiß
8103205	25 W	4000 K	92	3148 lm	18°	schwarz
8103206	25 W	4000 K	92	3148 lm	18°	weiß
8103207	25 W	4000 K	92	3223 lm	24°	schwarz
8103208	25 W	4000 K	92	3223 lm	24°	weiß
8103209	25 W	4000 K	92	3297 lm	36°	schwarz
8103210	25 W	4000 K	92	3297 lm	36°	weiß
8103211	25 W	5700 K	92	3127 lm	18°	schwarz
8103212	25 W	5700 K	92	3127 lm	18°	weiß
8103213	25 W	5700 K	92	3201 lm	24°	schwarz
8103214	25 W	5700 K	92	3201 lm	24°	weiß
8103215	25 W	5700 K	92	3274 lm	36°	schwarz
8103216	25 W	5700 K	92	3274 lm	36°	weiß
8103217	25 W	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	18°	schwarz
8103218	25 W	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	18°	weiß


Artikelübersicht, ALM1-S30

8103219	25 W	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	24°	schwarz
8103220	25 W	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	24°	weiß
8103221	25 W	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	36°	schwarz
8103222	25 W	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	36°	weiß
8103223	25 W	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	18°	schwarz
8103224	25 W	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	18°	weiß
8103225	25 W	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	24°	schwarz
8103226	25 W	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	24°	weiß
8103227	25 W	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	36°	schwarz
8103228	25 W	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	36°	weiß
8103229	27 W	Fresh meat	-	1459 lm	18°	schwarz
8103230	27 W	Fresh meat	-	1459 lm	18°	weiß
8103231	27 W	Fresh meat	-	1493 lm	24°	schwarz
8103232	27 W	Fresh meat	-	1493 lm	24°	weiß
8103233	27 W	Fresh meat	-	1528 lm	36°	schwarz
8103234	27 W	Fresh meat	-	1528 lm	36°	weiß
8103235	25 W	Cheese & pastry	92	2744 lm	18°	schwarz
8103236	25 W	Cheese & pastry	92	2744 lm	18°	weiß
8103237	25 W	Cheese & pastry	92	2809 lm	24°	schwarz
8103238	25 W	Cheese & pastry	92	2809 lm	24°	weiß
8103239	25 W	Cheese & pastry	92	2873 lm	36°	schwarz
8103240	25 W	Cheese & pastry	92	2873 lm	36°	weiß
8103241	25 W	Fruit & vegetable	97	2553 lm	18°	schwarz
8103242	25 W	Fruit & vegetable	97	2553 lm	18°	weiß
8103243	25 W	Fruit & vegetable	97	2613 lm	24°	schwarz
8103244	25 W	Fruit & vegetable	97	2613 lm	24°	weiß
8103245	25 W	Fruit & vegetable	97	2673 lm	36°	schwarz
8103246	25 W	Fruit & vegetable	97	2673 lm	36°	weiß


Optische Informationen



ALM1-18°



ALM1-24°



ALM1-36°

*Werte gültig für 4.000 K, CRI ra>90