


DLS1-L

Downlight


Standard DALI



Technische Daten

Leistung	25 W / 35W / 43 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchentyp	Einbauleuchte / Downlight
LED Type	COB
Steuerung	Standard DALI
Lichtstromklasse	3000 lm / 4000 lm / 5000 lm
Farbwiedergabe	CRI ra >80 / ra >92
UGR	< 14
Lichteffizienz	bis zu 136 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
Gehäuse	Aluminium

Abmessungen (in mm)



Highlights

Hochwertiges, effizientes Einbau-Downlight mit vertrieft-liegender COB LED mit erhöhter Farbwiedergabe (CRI ra >92). Kühlkörper und Abdeckung aus Aluminium-Druckguss. Linsen-Reflektor Doppeloptiksystem mit niedriger Entblendung (UGR<14). Geeignet für Deckeneinbau. Verfügbar in 3 Leistungsklassen (L30/L40/L50). Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung.

Gehäusefarben



RAL 9016

Artikelübersicht, DLS1-L30

Artikel-nummer	Produkt	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel
8103319	DLS1-L30-827-40-W-S	25 W	2700 K	80	3175 lm	weiß	40°
8103320	DLS1-L30-830-40-W-S	25 W	3000 K	80	3322 lm	weiß	40°
8103321	DLS1-L30-840-40-W-S	25 W	4000 K	80	3406 lm	weiß	40°
8103322	DLS1-L30-927-40-W-S	25 W	2700 K	92	2712 lm	weiß	40°
8103323	DLS1-L30-930-40-W-S	25 W	3000 K	92	2880 lm	weiß	40°
8103324	DLS1-L30-940-40-W-S	25 W	4000 K	92	3111 lm	weiß	40

Artikelübersicht, DLS1-L30-D DALI

Artikel-nummer	Produkt	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel
8103337	DLS1-L30-827-40-W-D	25 W	2700 K	80	3175 lm	weiß	40°
8103338	DLS1-L30-830-40-W-D	25 W	3000 K	80	3322 lm	weiß	40°
8103339	DLS1-L30-840-40-W-D	25 W	4000 K	80	3406 lm	weiß	40°
8103340	DLS1-L30-927-40-W-D	25 W	2700 K	92	2712 lm	weiß	40°
8103341	DLS1-L30-930-40-W-D	25 W	3000 K	92	2880 lm	weiß	40°
8103342	DLS1-L30-940-40-W-D	25 W	4000 K	92	3111 lm	weiß	40

Artikelübersicht, DLS1-L40

Artikel-nummer	Produkt	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel
8103325	DLS1-L40-827-40-W-S	35 W	2700 K	80	4201 lm	weiß	40°
8103326	DLS1-L40-830-40-W-S	35 W	3000 K	80	4395 lm	weiß	40°
8103327	DLS1-L40-840-40-W-S	35 W	4000 K	80	4507 lm	weiß	40°
8103328	DLS1-L40-927-40-W-S	35 W	2700 K	92	3589 lm	weiß	40°
8103329	DLS1-L40-930-40-W-S	35 W	3000 K	92	3811 lm	weiß	40°
8103330	DLS1-L40-940-40-W-S	35 W	4000 K	92	4117 lm	weiß	40

Artikelübersicht, DLS1-L40-D DALI

Artikel-nummer	Produkt	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel
8103343	DLS1-L40-827-40-W-D	35 W	2700 K	80	4201 lm	weiß	40°
8103344	DLS1-L40-830-40-W-D	35 W	3000 K	80	4395 lm	weiß	40°
8103345	DLS1-L40-840-40-W-D	35 W	4000 K	80	4507 lm	weiß	40°
8103346	DLS1-L40-927-40-W-D	35 W	2700 K	92	3589 lm	weiß	40°
8103347	DLS1-L40-930-40-W-D	35 W	3000 K	92	3811 lm	weiß	40°
8103348	DLS1-L40-940-40-W-D	35 W	4000 K	92	4117 lm	weiß	40

Artikelübersicht, DLS1-L50

Artikel-nummer	Produkt	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel
8103331	DLS1-L50-827-40-W-S	43 W	2700 K	80	4981 lm	weiß	40°
8103332	DLS1-L50-830-40-W-S	43 W	3000 K	80	5212 lm	weiß	40°
8103333	DLS1-L50-840-40-W-S	43 W	4000 K	80	5344 lm	weiß	40°
8103334	DLS1-L50-927-40-W-S	43 W	2700 K	92	4255 lm	weiß	40°
8103335	DLS1-L50-930-40-W-S	43 W	3000 K	92	4519 lm	weiß	40°
8103336	DLS1-L50-940-40-W-S	43 W	4000 K	92	4882 lm	weiß	40

Artikelübersicht, DLS1-L50-D DALI

Artikel-nummer	Produkt	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel
8103337	DLS1-L50-827-40-W-D	43 W	2700 K	80	4981 lm	weiß	40°
8103338	DLS1-L50-830-40-W-D	43 W	3000 K	80	5212 lm	weiß	40°
8103339	DLS1-L50-840-40-W-D	43 W	4000 K	80	5344 lm	weiß	40°
8103340	DLS1-L50-927-40-W-D	43 W	2700 K	92	4255 lm	weiß	40°
8103341	DLS1-L50-930-40-W-D	43 W	3000 K	92	4519 lm	weiß	40°
8103342	DLS1-L50-940-40-W-D	43 W	4000 K	92	4882 lm	weiß	40