

SML-G2-SYM


Lichtleiste, Regalbeleuchtung

Symmetrisch
Symmetrisch-BT




Technische Daten, SML-G2-SYM

Leistung	6 - 18 W
Betriebsspannung	24 V DC
Leuchtentyp	Lichtleiste
LED Type	SMD
Steuerung	on-off / Bluetooth
Lichteffizienz	bis zu 102 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C
Material	Aluminium, schwarz eloxiert




Bündig Eingelassen in Aussparung/Fräsung, Befestigung via Clips




Aufbauvariante, Befestigung via Clip oder Magnet

Abmessungen (in mm)

Standardausführung



BT-Ausführung



Highlights

Die SML-G2 Serie trägt den hohen lichttechnischen Ansprüchen im Regal Rechnung. Sie eignet sich perfekt für die Inszenierung ungekühlter Warengruppen. Ihr schlankes, kantenloses Design macht sie dabei praktisch unsichtbar. Der Fokus liegt klar auf dem Lichtaustritt. Die Leiste kann werkzeuglos und mit wenigen Handgriffen auch nachträglich in bestehende Regale montiert werden.

- Spezialisierte Lichtleistenserie für Regale
- Auch als Farbwechselvariante erhältlich
- Keine sichtbaren LED Punkte, sowie störenden Reflektionen auf der Ware
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für alle Regalgeometrien
- Hohlbuchsen als Anschluss ermöglichen das schnelle Austauschen der Leuchten

Artikelübersicht, Lichtleiste SML-G2-SYM

Artikelnummer	Produktcode	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Abstrahlcharakteristik	Länge	Kaskadierung	Gewicht
9100800	SML-G2-L600-930-SYM-B	6 W	3000 K	94	602 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	578 mm	12	0,21 kg
9100801	SML-G2-L600-940-SYM-B	6 W	4000 K	94	625 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	578 mm	12	0,21 kg
9100802	SML-G2-L600-957-SYM-B	6 W	5700 K	94	625 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	578 mm	12	0,21 kg
9100803	SML-G2-L600-CP-SYM-B	6 W	Cheese & pastry	94	529 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	578 mm	12	0,21 kg
9100804	SML-G2-L900-930-SYM-B	9 W	3000 K	94	977 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	890 mm	7	0,33 kg
9100805	SML-G2-L900-940-SYM-B	9 W	4000 K	94	1016 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	890 mm	7	0,33 kg
9100806	SML-G2-L900-957-SYM-B	9 W	5700 K	94	1016 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	890 mm	7	0,33 kg
9100807	SML-G2-L900-CP-SYM-B	9 W	Cheese & pastry	94	860 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	890 mm	7	0,33 kg
9100808	SML-G2-L1200-930-SYM-B	12 W	3000 K	94	1202 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	1196 mm	6	0,42 kg
9100809	SML-G2-L1200-940-SYM-B	12 W	4000 K	94	1251 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	1196 mm	6	0,42 kg
9100810	SML-G2-L1200-957-SYM-B	12 W	5700 K	94	1251 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	1196 mm	6	0,42 kg
9100811	SML-G2-L1200-CP-SYM-B	12 W	Cheese & pastry	94	1058 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	1196 mm	6	0,42 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SML-G2-P-SYM-BT (TUNABLE WHITE)

Artikelnummer	Produktcode	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Abstrahlcharakteristik	Länge	Gewicht
9100824	SML-G2-P-L600-927-957-SYM-BT	8,4 W	2700 K - 5700 K	94	850 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	594 mm	0,28 kg
9100825	SML-G2-P-L900-927-957-SYM-BT	13,2 W	2700 K - 5700 K	94	1300 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	906 mm	0,40 kg
9100826	SML-G2-P-L1200-927-957-SYM-BT	18 W	2700 K - 5700 K	94	1800 lm	Fachboden Kante / Symmetrisch	1212 mm	0,48 kg

Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (Wi-Fi Schnittstelle)	1 Stück

Switch



- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

Gateway



- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

Lichtmanagement

Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:

